



RACER'S® NATURE OIL

HUILE NATURELLE PIGMENTÉE POUR BOIS

RACER'S® NATURE OIL, huile naturelle de haute protection contre les intempéries à base d'huile de chardon d'huile de soja et de résines végétales naturelles.

Sa combinaison unique d'huiles naturelles pigmentées assure une haute protection et pénétration pour les bois extérieurs résineux, difficilement imprégnables et les bois exotiques.

Grâce à **RACER'S® NATURE OIL**, les surfaces traitées sont hydrofuges, exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes susceptible de causer des allergies (ex : terpènes d'agrumes, essence de térébenthine,...) et de solvants aromatiques. Huile conforme à la norme jouet EN 71/3.




www.barbirati.com



CARACTÉRISTIQUES :

- Huile végétale de chardon et de soja
- 11 tonalités de couleurs bois
- Haute résistance aux intempéries
- Filtre anti UV Naturel
- Sans huile de lin
- Effet non filmogène - haute pénétration
- Fort effet hydrofuge
- Conforme à la norme Jouet EN71/3



• Caractéristiques des produits :

11 couleurs bois sous forme d'une combinaison d'huiles végétales naturelles vous permettent de protéger durablement vos bois sans risque d'écaillage. RACER'S® NATURE OIL pénètre en profondeur dans la structure cellulaire du bois en laissant un aspect mat de couleurs bois, non filmogène et naturel.

• Type de bois :

- Mélèze, Douglas, Épicéa, Bois Résineux
- Chêne, Châtaigner, Acacia
- Bois exotiques.

• Destination :

Huile adaptée pour toutes les menuiseries (fenêtres, portes, ...), balcons et bardages.

RACER'S® NATURE Oil est une huile écologique formulée sans biocide. L'utilisation d'un traitement fongicide en milieu humide est recommandée en première couche sur certain bois : utiliser dans ce cas un traitement ou une imprégnation fongicide compatibles : nous consulter.

• Conseil d'utilisation :

SUR BOIS NEUF :

Appliquer 3 fines couches non diluées au pinceau ou à la brosse avec séchage intermédiaire entre chaque couche 60 à 80 gr par couche.
Humidité du bois max 18%
Pouvoir couvrant : 10 à 14m² au litre.

Ne pas Appliquer « mouillé sur mouillé », ni à saturation

SUR ANCIENS FONDS :

SUR BOIS LASURÉ :
Décaper au **Racer's® Décapant**

SUR BOIS TACHÉ, GRISAILLÉ OU OXYDÉ :
Appliquer le nettoyant pour bois **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

SUR BOIS PRÉALABLEMENT SATURÉ OU HUILÉ :
A partir de la 2^{ème} année qui suit l'application des anciens produits : appliquer le nettoyant **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

• Séchage :

Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 9 à 12 heures
Séchage de finition : 24 à 36 heures
Contient max 300gr/l C.O.V

• Rénovation :

Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépeussierer. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches de **Racer's® Nature OIL** sur toutes les surfaces.

• Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel, au solvant ISO paraffinique, essence de térébenthine ou diluant nettoyage.

